



	435						440	
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L4H2	L4H3
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>								
Тип	Турбированный Дизельный моторр							
Объем двигателя, куб.см:	1997							
Количество клапанов	4/16							
Максимальная мощность, кВт при об / мин:	120/160 при 3750							
Крутящий момент, Нм при об / мин:	350 при 1750							
<b>НОРМА ТОКСИЧНОСТИ</b>								
Экологический класс	EURO VI							
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>								
Тип	Механическая 6-ти ступенчатая							
<b>КОЛЕСА</b>								
Радиус колесных дисков	R16							
Шины	215/75 R16C				225/75R16C			
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>								
передние тормоза	Дисковые вентилируемые							
задние тормоза	Дисковые							
<b>ПОДВЕСКА</b>								
Передняя подвеска	Независимая, улучшенный «МакФерсон» с типом стойки с пружинами с и интегральными							
Задняя подвеска	Продольные рессоры с телескопическими амортизаторами							
Задняя пневматическая подвеска (опция)	Пневматические упругие элементы обеспечивают мягкость, постоянная высота кузова независимо от загрузки автомобиля, возможность изменять высоту загрузочного порога примерно на 70 мм							
<b>ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ</b>								
Количество мест	2/3							
Загрузочный объем (м3)	8	11,5	13	15	15	17	15	17
<b>ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (мм)</b>								
Ширина без зеркал, мм	2 050							
Длина, мм	4 963	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363	6 363	6 363
Высота мм	2 254	2 522	2 522	2 760	2 522	2 760	2 522	2 760
Колесная база, мм:	3000	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035	4 035	4 035
Передний свес, мм	948	948	948	948	948	948	948	948
Задний свес, мм	1015	1015	1015	1015	1380	1380	1380	1380
<b>ВЕС(кг)</b>								
Снаряженная масса, кг	1900	1965	2015	2040	2060	2090	2105	2135
Грузоподъемность (вместе с водителем) (кг)	1600	1535	1485	1460	1440	1410	1900	1870
Полная масса, кг	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005
Максимальная масса буксируемого прицепа (кг)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2500	2500
Максимальная допустимая масса автомобиля с прицепом (кг)	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6505	6505
Максимальный вес шара для буксировки	100	100	100	100	100	100	100	100
Максимальная нагрузка на крышу	150	150	150	150	150	150	150	150
<b>ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (мм)</b>								
Длина пола грузовой зоны, мм	2670	3120	3705	3705	4070	4070	4070	4070
Высота погрузки грузовой зоны (максимум), мм	1662	1932	1932	2172	1932	2172	1932	2172
Ширина: Расстояние между колесными арками	1422							
Ширина: Расстояние по бортам	1870							
Ширина боковых дверей	1075	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Высота боковых дверей	1485	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755
Ширина задних дверей	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Высота задних дверей	1520	1790	1790	2030	1790	2030	1790	2030
Высота загрузки	509	494	504	506	601	561	601	561
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАНИЯ</b>								
Максимальная скорость км/ч	1660	156	156	150	156	150	90	90
Расход топлива (городской цикл) л/100км	6,7	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,7	6,7
Расход топлива (трасса ) л/100км	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2
Расход топлива (смешанный цикл) л/100км	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Выброс CO2 гр/км (Смешанный цикл)	163	163	168	168	168	168	169	169
Объем топливного бака, л	90							